

CENTRALE ANTIEFRACTIE DSC

COD	Pret	Descriere
PC 585	110 \$	4 zone + 1 zona pe tastatura, maxim 8 zone pe cablu, 32 zone cablu + radio, comunicator, memorie 128 evenimente, inclusa tastatura PC1555
PC1616	126 \$	6 zone pe placa, plus o zona pe tastatura, extensibila la 16 zone (utilizand modul extensie pe fir sau modul radio), LED PC1555 și • È2 partitii, 2 iesiri programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibila cu noile module TLINK, compatibila cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator.
PC1832	126 \$	8 zone pe placa, extensibila la 32 zone (utilizand modul extensie pe fir sau modul radio), 4 partitii, 2 iesiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibila cu noile module TLINK, și] asăă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator.
PC1864	134 \$	8 zone pe placa, extensibila la 64 zone (utilizand modul extensie pe fir sau modul radio), 8 partitii, 4 iesiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibila cu noile module TLINK, și] asăă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator.
PC 4010	356 \$	8 zone pe placa, extensibila la 64 zone cablate/radio, 4 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD4500
PC 4020	567 \$	16 zone pe placa, extensibila la 128 zone, 8 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD4500
PC 6010	866 \$	16 zone pe placa, extensibila la 256 zone, 32 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD6501 si sursa

TASTATURI PENTRU CENTRALE DSC

COD	Pret	Descriere
PC 1555	61 \$	Tastatura LED 8 zone pentru centralele PC-585, PC-1616, contine o zona programabila pe tastatura
PK5508	67 \$	Tastatura LED, 8 zone afisate 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
PK5516	72 \$	Tastatura LED, 16 zone afisate 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
PK5500	130 \$	Tastatura LCD cu caractere alfanumerice, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
PK5501	82 \$	Tastatura LCD cu iconuri, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5501	149 \$	Idem cu PK5501 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5508	145 \$	Idem cu PK5508 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5516	151 \$	Idem cu PK5516 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5500	203 \$	Idem cu PK5500 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
LCD 4501	134 \$	Tastatura LCD, 5 functii, compatibila cu centralele PC4010/4020
LCD 6501	134 \$	Tastatura LCD pentru centrala PC-6010

MODULE PENTRU CENTRALE DSC 585/1616/1832/1864

COD	Pret	Descriere
SEKA LOGGER	80 \$	Modul memorie 1024 evenimente/ interfata seriala PC, monitorizare on-line, descarcare evenimente
PC 5108	22 \$	Extensie 8 zone pentru PC1616/1832/1864
PC 5204	76 \$	Modul sursa de alimentare 1A si 4 iesiri de curent mare prin releu, realimentare magistrala pentru PC1832/1864
PC 5208	51 \$	Modul 8 iesiri de curent mic, open-colector pentru PC1832/1864
PC 5400	151 \$	Interfata imprimanta RS232 compatibil cu PC1832/1864
PC 5401	138 \$	Modul de interfatare si/sau integrare cu centralele din seria Power. Comunicatie seriala RS232, posibilitate de citire stari, evenimente, comenzi de armare/dezarmare. Operare exculsiva cu PC/Module RS232 dedicate.
PC-5132	120 \$	Interfata radio 32 zone 433 MHz pentru centralele PC1616/1832/1864
RF5108	92 \$	Interfata radio 8 zone 433 MHz pentru centralele PC1616/1832/1864
PC5320	69 \$	Modul interfatare maxim 4 x PC5132 pentru marirea razei de actiune

ESCORT 5580	155 \$	Modul de control si comanda audio de la distanta (prin linia telefonica) pentru PC1832/1864
-------------	---------------	---

MODULE PENTRU CENTRALE DSC 4010/4020/6010

COD	Pret	Descriere
PC 4108	69 \$	Extensie 8 zone pentru PC-4010, PC-4020
PC 4116	138 \$	Extensie 16 zone pentru PC-4010, PC-4020
ESCORT 4580	134 \$	Modul de control si comanda audio de la distanta (prin linia telefonica) pentru PC-4010, PC-4020
PC 4204	121 \$	Modul sursa de alimentare 1A si 4 iesiri de curent mare prin releu, realimentare magistrala pentru PC-4010, PC-4020
PC 4216	83 \$	Modul 16 iesiri de curent mic, open-colector pentru PC-4010, PC-4020
PC 4401	138 \$	Interfata imprimanta RS232 + iesire PC LINK compatibil PC-4010, PC-4020
PC4632	172 \$	Anuntator grafic 32 zone pentru PC4020
PC4664	329 \$	Anuntator grafic 64 zone pentru PC4020
PC4820	346 \$	Modul de control acces pentru doua cititoare de proximitate, maxim 16 module/centrala; compatibil cu PC4010/4020
PC-4164	128 \$	Interfata radio 32 zone 433 MHz pentru centralele PC-4010, PC-4020
PC 6108	69 \$	Extensie 8 zone pentru PC-6010
PC 6204	121 \$	Modul 4 iesiri de curent mare prin releu, realimentare magistrala pentru PC-6010
PC 6216	86 \$	Modul 16 iesiri de curent mic, open-colector pentru PC-6010
PC 6400	138 \$	Interfata imprimanta RS232 compatibil PC-6010
PC6820	346 \$	Modul de control acces pentru doua cititoare de proximitate, maxim 16 module/centrala; compatibil cu PC6010
P225W26	207 \$	Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanta de citire 16,5 cm
P600W26	800 \$	Cititor de proximitate, Wiegand 26, distanta de citire 73 cm, KANTECH
P10SHL	3.2 \$	Cartela de proximitate Kantech pentru cititorul P225W26
AY-KR12	69 \$	Cititor de proximitate Rosslare W26, distanta de citire 8 cm
AY-L23C	177 \$	Receptor radio W26, distanta de citire 50m (pentru acces autovehicule etc)
ATR14W	1 \$	Cartela de proximitate pentru cititorul AY-KR12
ATR11W	2.3 \$	Cartela de proximitate tiparibila direct pentru cititorul AY-KR12
ATR13W	3.4 \$	Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare

MODULE IP PENTRU CENTRALE DSC

COD	Pret	Descriere
SEKA IP BUS	201 \$	Modul IP abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, conectare magistrala/seriale, 4 intrari de alarma, comunicare integrala a evenimentelor, inclus soft monitorizare prin IP Small Edition pentru maxim 3 module SEKA IP BUS/CID
SEKA IP CID	221 \$	Modul IP abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care are comunicator telefonic digital), conectare pe linie telefonica, posibilitate de comunicare duala IP/PSTN programabila din centrala (nu doar la caderea liniei telefonice), detectie sabotaj linie telefonica, 4 intrari de alarma, comunicare programata a evenimentelor inclus, inclus soft monitorizare prin IP Small Edition pentru maxim 3 module SEKA IP BUS/CID
TL-150	306 \$	Modul de comunicare IP, administrare si operare via WEB, comunicare cu SystemIII, criptare AES. Compatibil cu PC585,1616,1832 si 1864, DSC
TL-250	536 \$	Comunicator TCP/IP, comunicare bidirectionala 24h/24, compatibil cu centralele 1832/1864, MAXSYS, mod de lucru independent-compatibil cu orice centrala (4 intrari de alarma), compatibil cu dispeceratele System III, comunica prin intranet/internet, WAN, LAN, criptare EAS pe 128 de biti!, 2 iesiri programabile, DSC

MODULE GSM-IP PENTRU CENTRALE DSC

COD	Pret	Descriere
GS3055 IGW	440 \$	Comunicator DSC GSM/GPRS universal, functioneaza cu dispeceratele System II/ System III, simuleaza o linie telefonica fixa, comuta automat pe linia de GSM daca simte sabotarea liniei telefonice fixe, 4 intrari de alarma, 4 iesiri de timp open colector, poate fi folosit independent ca apelator sau comunicator GPRS (contact ID)

MODUL SMS PENTRU CENTRALE DE ALARMA

COD	Pret	Descriere
SEKA SMS	150 \$	Modul GSM de trimitere SMS-uri, 6 porturi configurabile ca intrari sau iesiri, trimite SMS-uri la activare si dezactivare port, comanda activare port prin SMS sau apel de la telefoane autorizate universal pentru orice tip de centrala; se poate conecta direct la magistrala centralelor DSC pentru trimiterea descriptiva a evenimentelor prin SMS (de ex. Alarma Zona 4)

DETECTORI PE CABLU DSC

COD	Pret	Descriere
LC100PCI	14 \$	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), analiza QLIT (quad linear imaging tehnology), sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila, detectie 15m, 90 grade, iesire NC (normal inchis), imunitate la lumina vizibila, compensare cu temperatura, design modern, elegant
LC100PCI/24	13 \$	Pret/buc la cantitatea de 24 buc.
LC100PCI/48	13 \$	Pret/buc la cantitatea de 48 buc.
LC100PCI/96	12 \$	Pret/buc la cantitatea de 96 buc.
LC102PIGBSS	36 \$	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), caracteristici LC100. In plus: detector spargere geam si soc inclus (la spargerea unui geam se produce o unda de soc si un sunet de geam spart - se detecteaza ambele pentru eliminarea alarmelor false), raza de protectie geamuri 4,5m (fara perdele). Iesiri de releu separate pentru PIR si detector de geam spart.
LC-103PIMSK	50 \$	Detector profesional PIR Quad+Microunde cu functie antimasking (la 0,8m), imunitate la animale, circuit VLSI, antena microstrip unica, compensare cu temperatura bidirectionala, raza de detectie 15m la 90 grade, reglabil pentru microunde si pentru PIR, oglinda difractie pentru zonele de sub detector
LC-104PIMW	43 \$	Detector profesional PIR Quad+Microunde, imunitate la animale, circuit VLSI, antena microstrip unica, compensare cu temperatura bidirectionala, raza de detectie 15m la 90 grade, reglabil pentru microunde si pentru PIR, oglinda difractie pentru zonele de sub detector
LC105DGB	23 \$	Detector de spargere geam, complet digital, detecteaza taierea geamului cu diamant si spargerea geamului. Se poate monta pe perete sau tavan. Distanța de detectie: 10m spargere, 3m pentru detectarea taierii geamului
LC-MBS	2 \$	Suport original DSC pentru detectori
BV 201	16 \$	PIR dual analogic, 13 x 13 m, 90 °, suport inclus
ENCORE 301	21 \$	PIR, 15,2x18,3m, 90°, echivalent BV301
ENCORE-301D	26 \$	PIR digital, 15,2x18,3m, 90°
ENCORE 301DP	26 \$	PIR digital, 15,2x18,3m, 90°, imunitate la animale
EC-BRAK	1.6 \$	Suport pentru seria ENCORE, original
BV 601	40 \$	PIR dublu dual, 12x7,5m, 90°, imunitate la animale <38 Kg, suport inclus
BV 501	33 \$	PIR quad de tavan, 12,2m la 360°, suport inclus

TRANSFORMATOARE TOROIDALE PENTRU CENTRALE

COD	Pret	Descriere
TT20/16	14 \$	Transformator 20 W, 16 V
TT40/16	16 \$	Transformator 40 W, 16 V
TT63/16	23 \$	Transformator 63 W, 16 V

TRANSFORMATOARE CAPSULATE PENTRU CENTRALE

COD	Pret	Descriere
TC20/16	13 \$	Transformator 20 W, 16 V
TT45/16	16 \$	Transformator 45 W, 16 V

CUTII METALICE PENTRU MODULE, CENTRALE

COD	Pret	Descriere
PC 510H	13 \$	Dimensiune cutie: 210x235x78 mm
PC 5003	20 \$	Dimensiune cutie: 288x298x78 mm
PC 4001	52 \$	Dimensiune cutie: 327x408x110 mm

SURSE LINIARE SEKA

COD	Pret	Descriere
SEKA 1.5	17 \$	Ū • a F E O H F G X A c a d a a c E a & • A [a ~ A ^ A & c a c a ^ A ^) d ~ A c & { ~ a a
SEKA 3.0	26 \$	Ū • a H O F G X A c a d a a c E a & • A [a ~ A ^ A & c a c a ^ A ^) d ~ A c & { ~ a a

SURSE IN COMUTATIE

COD	Pret	Descriere
PSC-60A	48 \$	Sursa in comutatie, iesire 12-15 VDC, 2,8 A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, monitorizare stare baterie
AD155A	110 \$	Sursa in comutatie, iesire 12-14,5 VDC, 10,5 A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, in carcasa de protectie

ALTE ACCESORII PENTRU CENTRALELE DSC

COD	Pret	Descriere
PC LINK	20 \$	Cablu de programare locala pentru centralele DSC, inclus soft DLS 3 V1.3
MD-12	236 \$	T [â { A ^ } d ~ A i [* i a q a d ^ A a s i a c a q A ^ A q a n A ^ { } a e a s A ^ } d a q [; A O U O
L100	7 \$	Y a q A ^ } d ~ A ^ } d a q ^
T100	6 \$	Tamper pentru centrale



SC Ordis Srl - Sibiu Str. Turda nr. 15 ; Registrul Comertului J32/294/2005 CUI 17279202

Tel: 0269-202133 ; Fax: 0369-815204 ; Mob: 0752-043522 ; Office:office@ordis.ro ; marketing@ordis.ro ; www.ordis.ro